

## VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

### VOLLERMETISCHE AGGREGATE

Vollhermetische Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,  
 Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial  
 Lüfter.  
 Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.  
 Flüssig und Saug Absperrventile für die Standard Ausführung und Expansionsventil Verdampfung.  
 Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.  
 Bei der R290 Ausführungen sind Minichannel Verflüssiger vorgesehen sowie geprüfte Bauteile.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:  
 Trockner, Schauglas und Magnetventil  
 Sicherheit und Regelungs-Druckschalter  
 Öladscheider und Flüssigkeitsabscheider  
 Druckregelventile sowie Kühlwasserregler  
 Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung  
 EC-Ventilatoren falls Standardmäßig nicht vorgesehen  
 Elektronische Regler



## ① TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C15.11

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
		W	309
	Assorbimento   Absorption   Absorption	A	1,89
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	THB4419YFZ
		cc	5
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R134a
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Capillare Exp. Capillary Kapillar Expansion
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	6
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	10
	Larghezza   Width   Width	mm	300
	Profondità   Depth   Depth	mm	460
	Altezza   Height   Height	mm	275
	Peso   Weight   Weight	kg	14,9
<b>T</b>	Temp. Ambiente Max   Max ambient temp.   Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

<b>TC -5°C</b>	W	281
<b>TC -10°C</b>	W	224
<b>TC -15°C</b>	W	175