C14.11

UNITÉS DE CONDENSATION

UNITÉS HERMÉTIQUES

Compresseur hermétique, réchauffeur de carter si prévu,
Base en tôle galvanisée et condenseur à air en tube de cuivre et ailettes en aluminium avec ventilateurs à moteur axial.
Récepteur de liquide avec dispositif de décharge de surpression.

Robinets de liquide et d'aspiration dans les modèles standard pour l'expansion de la soupape.
Dans la version à condensation par eau, un ventilateur est installé pour refroidir le compresseur.
Pour les versions utilisant le R290, des condenseurs à mini-canaux et des composants homologués sont fournis.



Les unités peuvent être équipées des accessoires suivants:

- Ligne liquide
- Pressostats de sécurité et de contrôle
- Séparateurs de liquide et d'huile
- Régulateurs de puissance, de pression de gaz et d'eau.
- Tableau électrique pour la gestion de l'alimentation et des ventilateurs du condenseur
- Ventilateurs électroniques si non fournis en standard
- Instrumentation électronique à distance pour la surveillance ou la régulation

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

			C14.11
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	396
		A	3,1
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	AE4430YFZ
		cc	8.02
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R134a
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Capillare Exp. Capillary Kapillar Expansion
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	6
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	10
	Larghezza | Width | Width	mm	300
	Profondità | Depth | Depth	mm	480
	Altezza | Height | Height	mm	275
	Peso | Weight | Weight	kg	17,25
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

	TC -5°C	W	507
	TC -10°C	W	408
	TC -15°C	W	321