

## UNITÀ CONDENSATRICI

### UNITÀ ERMETICHE

Compressore ermetico, Resistenza carter dove prevista,  
 Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con  
 motoventilatori assiali.  
 Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione.  
 Rubinetti liquida e aspirazione nei modelli standard per espansione a Valvola.  
 Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il  
 compressore.  
 Per le versioni utilizzanti R290 sono previsti condensatori a minicanale e componenti approvati.



Le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

- Linea del liquido
- Pressostati di sicurezza e controllo
- Separatori liquido e olio
- Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
- Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
- Ventilatori elettronici se non previsti di serie
- Strumentazione elettronica remota di monitoraggio o regolazione



## BT -25°C/-35°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C150.13/A

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	220/240-1-50HZ	
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1826	
		A	9,13	
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	NJ2212GK	
		cc	34	
	Refrigerante   Coolant   Coolant	R452A		
Tipo Espansione Expansion management Expansion management	Capillare Exp. Capillary Kapillar Expansion			
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type	aria		
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	10	
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	16	
	Larghezza   Width   Width	mm	450	
	Profondità   Depth   Depth	mm	540	
	Altezza   Height   Height	mm	375	
	Peso   Weight   Weight	kg	40	
<b>T</b>	Temp. Ambiente Max   Max ambient temp.   Max ambient temp.	°C	32	

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

<b>TC -25°C</b>	W	1318
<b>TC -30°C</b>	W	1051
<b>TC -35°C</b>	W	815