

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

VOLLERMETISCHE AGGREGATE

Vollhermetische Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,
 Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial
 Lüfter.
 Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
 Flüssig und Saug Absperrventile für die Standard Ausführung und Expansionsventil Verdampfung.
 Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.
 Bei der R290 Ausführungen sind Minichannel Verflüssiger vorgesehen sowie geprüfte Bauteile.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
 Trockner, Schauglas und Magnetventil
 Sicherheit und Regelungs-Druckschalter
 Öladscheider und Flüssigkeitsabscheider
 Druckregelventile sowie Kühlwasserregler
 Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung
 EC-Ventilatoren falls Standardmäßig nicht vorgesehen
 Elektronische Regler



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C58.3

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
		W	1051
	Assorbimento Absorption Absorption	A	5,75
		model	AE4470ZFZ
	Compressore Compressor Kompressor	cc	12,01
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Capillare Exp. Capillary Kapillar Expansion
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	12
	Larghezza Width Width	mm	330
	Profondità Depth Depth	mm	510
	Altezza Height Height	mm	295
	Peso Weight Weight	kg	31
T	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	w	1209
TC -10°C	w	1032
TC -15°C	w	870