V34.3/A2V

UNIDADES DE CONDENSACIÓN

UNIDADES HERMÉTICAS

Compresor hermético, calentador del cárter cuando esté previsto,
Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de
cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.
Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.
Grifos de líquido y de aspiración en los modelos estándar para la expansión de válvulas.
En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.
Para las versiones que utilizan R290 se proporcionan condensadores de minicanal y componentes homologados.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

- Línea de líquido
- Presostatos de seguridad y control
- Separadores de líquido y aceite
- Reguladores de potencia, de presión de gas y agua
- Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador
- Ventiladores electrónicos si no son de serie
- Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			V34.3/A2V
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1144
		A	5,67
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	NEK6217GK
		cc	14
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	12
	Larghezza | Width | Width	mm	650
	Profondità | Depth | Depth	mm	480
	Altezza | Height | Height	mm	270
	Peso | Weight | Weight	kg	35
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	1375
TC -10°C	W	1151
TC -15°C	W	950