V34.3/A2V

UNITÀ CONDENSATRICI

UNITÀ ERMETICHE

Compressore ermetico, Resistenza carter dove prevista,
Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali.
Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione.
Rubinetti liquida e aspirazione nei modelli standard per espansione a Valvola.
Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il compressore.
Per le versioni utilizzanti R290 sono previsti condensatori a minicanale e componenti approvati.

Le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

- Linea del liquido
- Pressostati di sicurezza e controllo
- Separatori liquido e olio
- Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
- Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
- Ventilatori elettronici se non previsti di serie
- Strumentazione elettronica remota di monitoraggio o regolazione

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

			V34.3/A2V
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1144
		A	5,67
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	NEK6217GK
		cc	14
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	12
	Larghezza | Width | Width	mm	650
	Profondità | Depth | Depth	mm	480
	Altezza | Height | Height	mm	270
	Peso | Weight | Weight	kg	35
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	1375
TC -10°C	W	1151
TC -15°C	W	950