TV120.3/AT

® sicof

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

VOLLERMETISCHE AGGREGATE

Vollhermetische Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,

 $\label{thm:condition} \mbox{Verzinkten Grundrahmen und luftgek\"{u}hlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial L\"{u}fter.}$

Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.

Flüssig und Saug Absperrventile für die Standard Ausführung und Expansionsventil Verdampfung. Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.

Bei der Wassergekunte Ausfuhrungen ist ein Zusatziufter für die Kompressor Kunlung vorgesen Bei der R290 Ausführungen sind Minichannel Verflüssiger vorgesehen sowie geprüfte Bauteile.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:

Trockner, Schauglas und Magnetventil

Sicherheit und Regelungs-Druckschalter

Ölascheider und Flüssigkeitsabscheider

Druckregelventile sowie Kühlwasserregler

Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

EC-Ventilatoren falls Standardmäßig nicht vorgesehen

Elektronische Regler





TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

TV1	20	2	/AT
1 1 1	L 2 U		AI

	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
Unità Unit C Unit R T:		w	1824
	Assorbimento Absorption Absorption	A	3,43
		model	NJ9232GS
	Compressor Compressor Kompressor	сс	26.2
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	6
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	10
	Larghezza Width Width	mm	640
	Profondità Depth Depth	mm	520
	Altezza Height Height	mm	425
	Peso Weight Weight	kg	47
•	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	43

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	2158
TC -10°C	W	1793
TC -15°C	W	1456