

UNIDADES DE CONDENSACIÓN UNIDADES HERMÉTICAS

Compresor hermético, calentador del cárter cuando esté previsto,
Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de
cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.
Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.
Grifos de líquido y de aspiración en los modelos estándar para la expansión de válvulas.
En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.
Para las versiones que utilizan R290 se proporcionan condensadores de minicanal y componentes homologados.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

- Línea de líquido
- Presostatos de seguridad y control
- Separadores de líquido y aceite
- Reguladores de potencia, de presión de gas y agua
- Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador
- Ventiladores electrónicos si no son de serie
- Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

WC16.11/A

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/ℓ/Hz	220/240-1-50HZ	
	Assorbimento Absorption Absorption	W	249	
		A	1.59	
	Compressore Compressor Kompressor	model	EMT45HDR	
		cc	4.4	
	Refrigerante Coolant Coolant	R134a		
Tipo Espansione Expansion management Expansion management	Valvola Exp. Valve Expantionsventil			
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type	acqua		
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	6	
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	10	
	Larghezza Width Width	mm	300	
	Profondità Depth Depth	mm	480	
	Altezza Height Height	mm	250	
	Peso Weight Weight	kg	18,5	
T	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C		

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	260
TC -10°C	W	208
TC -15°C	W	162