

UNITÀ CONDENSATRICI

UNITÀ ERMETICHE

Compressore ermetico, Resistenza carter dove prevista,

Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali.

Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione.

Rubinetti liquida e aspirazione nei modelli standard per espansione a Valvola.

Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il compressore.

Per le versioni utilizzanti R290 sono previsti condensatori a minicanale e componenti approvati.

Le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

- Linea del liquido
- Pressostati di sicurezza e controllo
- Separatori liquido e olio
- Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
- Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
- Ventilatori elettronici se non previsti di serie
- Strumentazione elettronica remota di monitoraggio o regolazione



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

WV100.13L/A

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| Unità Unit Unit | Tensione Voltage Voltage | volt/Hz | 220/240-1-50HZ |
| | Assorbimento Absorption Absorption | W | 780 |
| | | A | 3,52 |
| | Compressore Compressor Kompressor | model | NT2178GK |
| | | cc | 17.4 |
| | Refrigerante Coolant Coolant | | R452A |
| Tipo Espansione Expansion management Expansion management | | Valvola Exp. Valve Expansionsventil | |
| Condensazione Condensation Condensation | Tipo cond. Cond. type Cond. type | | acqua |
| Dimensioni Sizes Sizes | Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam. | mm | 10 |
| | Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam. | mm | 12 |
| | Larghezza Width Width | mm | 300 |
| | Profondità Depth Depth | mm | 510 |
| | Altezza Height Height | mm | 267 |
| | Peso Weight Weight | kg | 28,5 |
| T | Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp. | °C | |

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

| | | |
|-----------------|---|-----|
| TC -25°C | W | 763 |
| TC -30°C | W | 576 |
| TC -35°C | W | 415 |