

## UNITÀ CONDENSATRICI UNITÀ ERMETICHE

Compressore ermetico, Resistenza carter dove prevista,  
Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali.  
Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione.  
Rubinetti liquida e aspirazione nei modelli standard per espansione a Valvola.  
Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il compressore.  
Per le versioni utilizzanti R290 sono previsti condensatori a minicanale e componenti approvati.

Le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

- Linea del liquido
- Pressostati di sicurezza e controllo
- Separatori liquido e olio
- Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
- Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
- Ventilatori elettronici se non previsti di serie
- Strumentazione elettronica remota di monitoraggio o regolazione



## TN -5°C/-15°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

WV34.3/A

|  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| <b>Unità</b><br><b>Unit</b><br><b>Unit</b>                         | Tensione   Voltage   Voltage                               | volt/Hz                                   | 220/240-1-50HZ |
|  | Assorbimento   Absorption   Absorption                     | W   | 1054           |
|  |  | A   | 5,07           |
|  | Compressore   Compressor   Kompressor                      | model                                     | NEK6217GK      |
|  |  | cc  | 14             |
|  | Refrigerante   Coolant   Coolant                           |   | R452A          |
| Tipo Espansione<br>Expansion management<br>Expansion management    |  | Valvola<br>Exp. Valve<br>Expansionsventil |                |
| <b>Condensazione</b><br><b>Condensation</b><br><b>Condensation</b> | Tipo cond.   Cond. type   Cond. type                       |   | acqua          |
| <b>Dimensioni</b><br><b>Sizes</b><br><b>Sizes</b>                  | Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.        | mm  | 10             |
|  | Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.      | mm  | 12             |
|  | Larghezza   Width   Width                                  | mm  | 300            |
|  | Profondità   Depth   Depth                                 | mm  | 510            |
|  | Altezza   Height   Height                                  | mm  | 267            |
|  | Peso   Weight   Weight                                     | kg  | 31,5           |
| <b>T</b>   | Temp. Ambiente Max   Max ambient temp.   Max ambient temp. | °C  |                |

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| <b>TC -5°C</b>  | W | 1454 |
| <b>TC -10°C</b> | W | 1211 |
| <b>TC -15°C</b> | W | 992  |