

## UNITÀ CONDENSATRICI

### UNITÀ ERMETICHE

Compressore ermetico, Resistenza carter dove prevista,  
 Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con  
 motoventilatori assiali.  
 Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione.  
 Rubinetti liquida e aspirazione nei modelli standard per espansione a Valvola.  
 Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il  
 compressore.  
 Per le versioni utilizzanti R290 sono previsti condensatori a minicanale e componenti approvati.

Le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

- Linea del liquido
- Pressostati di sicurezza e controllo
- Separatori liquido e olio
- Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
- Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
- Ventilatori elettronici se non previsti di serie
- Strumentazione elettronica remota di monitoraggio o regolazione



## TN -5°C/-15°C

#### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

V14.11L/T

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	374
		A	2,7
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	AE4425YFZ
		cc	6.69
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R134a
Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expansionsventil	
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	6
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	10
	Larghezza   Width   Width	mm	300
	Profondità   Depth   Depth	mm	460
	Altezza   Height   Height	mm	275
	Peso   Weight   Weight	kg	18,1
<b>T</b>	Temp. Ambiente Max   Max ambient temp.   Max ambient temp.	°C	43

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

<b>TC -5°C</b>	W	401
<b>TC -10°C</b>	W	312
<b>TC -15°C</b>	W	234