

SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSÄTZE SCROLL

Scroll Kompressor
Schallgedämmte Gehäuse
Minichannel Verflüssiger
Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.
Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung
Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.
Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung
Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

Zunehör:

Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung
Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
Elektronische Regler



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU3BSCC0475T3N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	6306
	Compressore Compressor Kompressor	A	14,08
		model	ZF18
	Refrigerante Coolant Coolant	cc	130
Condensazione Condensation Condensation			R452A
	Tipo cond. Cond. type Cond. type	aria	
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	28
	Larghezza Width Width	mm	1270
	Profondità Depth Depth	mm	660
	Altezza Height Height	mm	1135
	Peso Weight Weight	kg	172

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

	TC -25°C	W	7487
	TC -30°C	W	6040
	TC -35°C	W	4762