AMU3BSCC0475T3N



SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSSÄTZE

Scroll Kompressor

Schallgedämmte Gehäuse

Minichannel Verflüssiger

Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.

Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung

Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.

Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.

Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung

Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung



Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung

Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider

Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.

 $Hei \& gasabtauung\ bzw.\ Kreis-Umkehrabtauung.$

EC-Ventilatoren

Elektronische Regler



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	TECHNICAL DATA		AMU3BSCC0475T3N
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	6306
		A	14,08
	Compressor Compressor Kompressor	model	ZF18
		сс	130
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	28
	Larghezza Width Width	mm	1270
	Profondità Depth Depth	mm	660
	Altezza Height Height	mm	1135
	Peso Weight Weight	kg	172

 $Sicaf - Schallged\"{a}mmte \ Verfl\ddot{u}ssingss\"{a}tze - Scroll - AMU3BSCC0475T3N - 17 \ Novembre \ 2025$