

UNITÀ SILENZIATE SCROLL

Compressore scroll
 Resistenza carter
 Carrozzeria in lamiera zincata e verniciata con soluzione in polvere a base poliestere
 Pannelli portanti e piedini di ancoraggio in lamiera zincata e verniciata
 Il vano motore è completamente rivestito con materiale insonorizzante
 Condensatore minicanale ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali
 Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore
 Antivibranti mandata
 Silenziatore sulla mandata del compressore semiermetici
 Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.
 Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore
 indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida
 Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore



Tutte le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:
 gestione compressore tramite inverter
 Separatori liquido e olio
 Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
 Recupero calore parziale o totale.
 Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo
 Ventilatori elettronici
 Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU3BSCC0475T3N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	6306
		A	14,08
	Compressore Compressor Kompressor	model	ZF18
		cc	130
Refrigerante Coolant Coolant		R452A	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	28
	Larghezza Width Width	mm	1270
	Profondità Depth Depth	mm	660
	Altezza Height Height	mm	1135
	Peso Weight Weight	kg	172

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	W	7487
TC -30°C	W	6040
TC -35°C	W	4762