

UNIDADES DE CONDENSACIÓN UNIDADES SEMIHERMÉTICAS

Compresor semihermético o hermético scroll, calefactor de cárter lo hubiere,
Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.
Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.
Grifos de líquido y de aspiración.
Soportes antivibración.

En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

- Línea de líquido
- Presostatos de seguridad y control
- Separadores de líquido y aceite
- Reguladores de presión, de gas y agua.
- Recuperación parcial o total del calor.
- Desescarche por gas caliente directo o con inversión de ciclo
- Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador
- Ventiladores electrónicos
- Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

UABSEB004T03N6

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/ℓ/Hz	400/3+N/50HZ	
	Assorbimento Absorption Absorption	W	1265	
		A	2,8	
	Compressore Compressor Kompressor	model	2KES-05Y-BT	
		cc	4,06	
	Refrigerante Coolant Coolant	R452A		
Tipo Espansione Expansion management Expansion management	Valvola Exp. Valve Expantionsventil			
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type	aria		
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	10	
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	16	
	Larghezza Width Width	mm	984	
	Profondità Depth Depth	mm	750	
	Altezza Height Height	mm	501	
	Peso Weight Weight	kg	79	
T	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32	

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	W	1002
TC -30°C	W	750
TC -35°C	W	530