UABSEB007T03N6

UNIDADES DE CONDENSACIÓN

UNIDADES SEMIHERMÉTICAS

Compresor semihermético o hermético scroll, calefactor de cárter lo hubiere,
Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de
cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.
Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.
Grifos de líquido y de aspiración.
Soportes antivibración.

En la versión de condensación por agua se instala un ventilador
para refrigerar el compresor.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:
Línea de líquido
Presostatos de seguridad y control
Separadores de líquido y aceite
Reguladores de presión, de gas y agua.
Recuperación parcial o total del calor.
Desescarche por gas caliente directo o con inversión de ciclo
Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador
Ventiladores electrónicos
Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.

BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

			UABSEB007T03N6
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1893
		A	3,8
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	2HES-1Y
		cc	6,51
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	16
	Larghezza | Width | Width	mm	984
	Profondità | Depth | Depth	mm	750
	Altezza | Height | Height	mm	501
	Peso | Weight | Weight	kg	81
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	W	1710
TC -30°C	W	1334
TC -35°C	W	1002