UABSEB011T03N4



UNIDADES DE CONDENSACIÓN

UNIDADES SEMIHERMÉTICAS

Compresor semihermético o hermético scroll, calefactor de cárter lo hubiere,

Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de

cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.

Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.

Grifos de líquido y de aspiración.

Soportes antivibración.

En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

Línea de líquido

Presostatos de seguridad y control

Separadores de líquido y aceite

Reguladores de presión, de gas y agua.

Recuperación parcial o total del calor.

Desescarche por gas caliente directo o con inversión de ciclo

Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador

Ventiladores electrónicos

Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

- 1	A	RS	$\mathbf{F}\mathbf{B}$	01	11	ro3	N_4

	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
Unità Unit Unit	According onto Abcomption Abcomption	W	3043
	Assorbimento Absorption Absorption	A	6
	0 10 17	model	2EES-2Y
	Compressor Compressor Kompressor	сс	11,4
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	22
	Larghezza Width Width	mm	829
	Profondità Depth Depth	mm	650
	Altezza Height Height	mm	460
	Peso Weight Weight	kg	105
Т	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	W	3024
TC -30°C	W	2401
TC -35°C	W	1839