## AMU2TALU0334T11N



## SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSSÄTZE

#### **VOLLHERMETISCHE**

Vollhermetische Kompressor

Schallgedämmte Gehäuse

Minichannel Verflüssiger

Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.

Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung

Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.

Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.

Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung

Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

#### Zunehör:

Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung

Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider

Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.

 $Hei \& gasabtauung\ bzw.\ Kreis-Umkehrabtauung.$ 

EC-Ventilatoren

Elektronische Regler



# **●** TN -5°C/-15°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMI	12TA	LU03	34T1	1N

Unità Unit Unit	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
		W	3700
	Assorbimento   Absorption   Absorption	A	6,4
	0 10 17	model	TAG4534Y
	Compressor   Compressor   Kompressor	сс	100,7
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R134a
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	22
	Larghezza   Width   Width	mm	1270
	Profondità   Depth   Depth	mm	660
	Altezza   Height  Height	mm	610
	Peso   Weight   Weight	kg	86

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	4910
TC -10°C	W	3706
TC -15°C	W	2657

Sicaf - Schallgedämmte Verflüssingssätze - Vollhermetische - AMU2TALU0334T11N - 17 Novembre 2025