

## **SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSSÄTZE**

### **HALBHERMETISCHE**

Halbhermetische Kompressor  
 Schallgedämmte Gehäuse  
 Minichannel Verflüssiger  
 Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.  
 Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung  
 Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.  
 Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.  
 Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung  
 Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

Zunehör:  
 Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung  
 Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider  
 Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.  
 Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.  
 EC-Ventilatoren  
 Elektronische Regler



# **BT -25°C/-35°C**

**DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA**

**AMU4BSEB0660T9N**

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	11250
		A	21,7
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	4PES-12Y
		cc	48,5
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Refrigerante   Coolant   Coolant		R449A
	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza   Width   Width	mm	1480
	Profondità   Depth   Depth	mm	810
	Altezza   Height  Height	mm	1665
	Peso   Weight   Weight	kg	335

**TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE**

<b>TC -25°C</b>	w	10610
<b>TC -30°C</b>	w	8334
<b>TC -35°C</b>	w	6337