

## SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSSÄTZE HALBHERMETISCHE

Halbhermetische Kompressor  
 Schallgedämmte Gehäuse  
 Minichannel Verflüssiger  
 Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.  
 Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung  
 Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.  
 Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.  
 Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung  
 Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

Zuehör:  
 Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung  
 Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider  
 Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.  
 Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.  
 EC-Ventilatoren  
 Elektronische Regler



# BT -25°C/-35°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU4BSEB0660T9N

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	11250
	Compressore   Compressor   Kompressor	A	21,7
		model	4PES-12Y
	Refrigerante   Coolant   Coolant	cc	48,5
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza   Width   Width	mm	1480
	Profondità   Depth   Depth	mm	810
	Altezza   Height   Height	mm	1665
	Peso   Weight   Weight	kg	335

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

	<b>TC -25°C</b>	W	10610
	<b>TC -30°C</b>	W	8334
	<b>TC -35°C</b>	W	6337