

SCHALLGEDÄMMTE VERFLÜSSINGSÄTZE HALBHERMETISCHE

Halbhermetische Kompressor
 Schallgedämmte Gehäuse
 Minichannel Verflüssiger
 Drehzahlregler zur optimale Kondensationsdruckregelung.
 Druckleitung Muffler für Halbhermetische Ausführung
 Hochdruckschalter mit fixe Einstellung und Einstellbare Niederdruckschalter Auto-Reset.
 Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
 Flüssig und Saug Absperrventile, Filter Trockner, Schauglas und Magnetventil Flüssigkeitsleitung
 Schaltschrank werkseitig integriert verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

Zuehör:
 Frequenzumformer zur Kompressor Leistungsregelung
 Ölabscheider und Flüssigkeitsabscheider
 Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
 Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
 EC-Ventilatoren
 Elektronische Regler



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU4BSEB0660T9N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	11250
	Compressore Compressor Kompressor	A	21,7
		model	4PES-12Y
	Refrigerante Coolant Coolant	cc	48,5
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		R449A
	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza Width Width	mm	1480
	Profondità Depth Depth	mm	810
	Altezza Height Height	mm	1665
	Peso Weight Weight	kg	335

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

	TC -25°C	W	10610
	TC -30°C	W	8334
	TC -35°C	W	6337