

UNITÀ SILENZIATE SEMIERMETICHE

Compressore semiermetico
Resistenza carter
Carrozzeria in lamiera zincata e verniciata con soluzione in polvere a base poliestere
Pannelli portanti e piedini di ancoraggio in lamiera zincata e verniciata
Il vano motore è completamente rivestito con materiale insonorizzante
Condensatore minicanale ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali
Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore
Antivibranti mandata
Silenziatore sulla mandata del compressore semiermetici
Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.
Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore
indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida
Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore



Tutte le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:
gestione compressore tramite inverter
Separatori liquido e olio
Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
Recupero calore parziale o totale.
Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo
Ventilatori elettronici
Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione



BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU4BSEB0660T9N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	11250
		A	21,7
	Compressore Compressor Kompressor	model	4PES-12Y
		cc	48,5
Refrigerante Coolant Coolant		R449A	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza Width Width	mm	1480
	Profondità Depth Depth	mm	810
	Altezza Height Height	mm	1665
	Peso Weight Weight	kg	335

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	W	10610
TC -30°C	W	8334
TC -35°C	W	6337