

## UNITÀ SILENZIATE SEMIERMETICHE

Compressore semiermetico

Resistenza carter

Carrozzeria in lamiera zincata e verniciata con soluzione in polvere a base poliestere

Pannelli portanti e piedini di ancoraggio in lamiera zincata e verniciata

Il vano motore è completamente rivestito con materiale insonorizzante

Condensatore minicanale ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali

Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore

Antivibranti mandata

Silenziatore sulla mandata del compressore semiermetico

Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.

Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore

indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida

Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore



Tutte le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:

gestione compressore tramite inverter

Separatori liquido e olio

Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione

## BT -25°C/-35°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN

AMU4BSEB0660T9N

Unità Unit Unit	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	11250
		A	21,7
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	4PES-12Y
		cc	48,5
Condensazione Condensation Condensation	Refrigerante   Coolant   Coolant		R449A
	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	16
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza   Width   Width	mm	1480
	Profondità   Depth   Depth	mm	810
	Altezza   Height  Height	mm	1665
	Peso   Weight   Weight	kg	335

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -25°C	w	10610
TC -30°C	w	8334
TC -35°C	w	6337