AMU4BSEB0660T9N

® sicof

UNITÀ SILENZIATE

SEMIERMETICHE

Compressore semiermetico

Resistenza carter

Carrozzeria in lamiera zincata e verniciata con soluzione in polvere a base poliestere

Pannelli portanti e piedini di ancoraggio in lamiera zincata e verniciata

Il vano motore è completamente rivestito con materiale insonorizzante

Condensatore minicanale ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali

Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore

Antivibranti mandata

Silenziatore sulla mandata del compressore semiermetici

Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.

Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore

indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida

Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore

Tutte le unità possono essere dotate dei sequenti accessori:

gestione compressore tramite inverter

Separatori liquido e olio

Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA



AMU4BSEB0660T9N

BT -25°C/-35°C

•			
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	11250
		A	21,7
	Compressor Compressor Kompressor	model	4PES-12Y
		сс	48,5
	Refrigerante Coolant Coolant		R449A
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	35
	Larghezza Width Width	mm	1480
	Profondità Depth Depth	mm	810
	Altezza Height Height	mm	1665
	Peso Weight Weight	kg	335

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE