UATSED024T03N4

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

HALBHERMETISCHE

Halbhermetische bzw. Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,
Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial Lüfter.
Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
Flüssig und Saug Absperrventile, Druckleitungs-Schwingungsdämpfer

Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Trockner, Schauglas und Magnetventil
Sicherheit und Regelungs-Druckschalter
Ölascheider und Flüssigkeitsabscheider
Druckregelventile sowie Kühlwasserregler
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung
EC-Ventilatoren
Elektronische Regler

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			UATSED024T03N4
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	8700
		A	14,5
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	H551CC
		cc	23,13
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	28
	Larghezza | Width | Width	mm	1489
	Profondità | Depth | Depth	mm	1060
	Altezza | Height | Height	mm	781
	Peso | Weight | Weight	kg	158
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	14164
TC -10°C	W	11874
TC -15°C	W	9817