UATSEB085T03N6

® sicof

UNIDADES DE CONDENSACIÓN

UNIDADES SEMIHERMÉTICAS

Compresor semihermético o hermético scroll, calefactor de cárter lo hubiere,

Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de

cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.

Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.

Grifos de líquido y de aspiración.

Soportes antivibración.

En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

Línea de líquido

Presostatos de seguridad y control

Separadores de líquido y aceite

Reguladores de presión, de gas y agua.

Recuperación parcial o total del calor.

Desescarche por gas caliente directo o con inversión de ciclo

Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador

Ventiladores electrónicos

Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI	I TECHNICAL DATA	TECHNICAL DATA	

TIA	\TS	FR	O S	51	ΓN	31	J

	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
Unità Unit Unit	Assorbing and J. Absorphism J. Absorphism	W	28900
	Assorbimento Absorption Absorption	A	51,2
		model	4GE-30Y
	Compressor Compressor Kompressor	сс	84,6
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	28
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	54
	Larghezza Width Width	mm	2550
	Profondità Depth Depth	mm	1340
	Altezza Height Height	mm	1200
	Peso Weight Weight	kg	507
	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	54321
TC -10°C	W	45979
TC -15°C	W	38487