

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

SCROLL

Scroll Kompressor, Ölsumpheizung wo vorgesehen,
Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial Lüfter.

Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.
Flüssig und Saug Absperrventile, Druckleitungs-Schwingungsdämpfer

Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:

- Trockner, Schauglas und Magnetventil
- Sicherheit und Regelungs-Druckschalter
- Ölascheider und Flüssigkeitsabscheider
- Druckregelventile sowie Kühlwasserregler
- Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
- Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
- Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung
- EC-Ventilatoren
- Elektronische Regler



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

UATSCY012T03T6

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/ℓ/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	5500
		A	9,4
	Compressore Compressor Kompressor	model	C-SBN303H8G
		cc	66.8
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	22
	Larghezza Width Width	mm	1489
	Profondità Depth Depth	mm	1060
	Altezza Height Height	mm	781
	Peso Weight Weight	kg	122
T	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	43

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	7859
TC -10°C	W	6628
TC -15°C	W	5513