UATSCY012T03N4



UNIDADES DE CONDENSACIÓN

SCROLL

Compresor hermético scroll, calentador del cárter cuando esté previsto, Base de chapa galvanizada y condensador de aire en tubo de cobre y aletas de aluminio con motoventiladores axiales.

Receptor de líquido con dispositivo de descarga de sobrepresión.

Grifos de líquido y de succión.

Soportes antivibración.

En la versión de condensación por agua se instala un ventilador para refrigerar el compresor.

Todas las unidades pueden equiparse con los siguientes accesorios:

Línea de líquido

Presostatos de seguridad y control

Separadores de líquido y aceite

Reguladores de presión, de gas y agua

Recuperación parcial o total del calor

Desescarche por gas caliente directo o con inversión de ciclo

Cuadro eléctrico para gestión de potencia y ventilador del condensador

Ventiladores electrónicos

Instrumentación electrónica para la supervisión o el control a distancia.





TN -5°C/-15°C

T I A	ITS	CY	N1	27	'O.3	N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	According onto Abcornting Abcornting	W	5500
	Assorbimento Absorption Absorption	A	9,4
	C	model	C-SBN303H8G
	Compressor Compressor Kompressor	сс	66.8
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	22
	Larghezza Width Width	mm	1489
	Profondità Depth Depth	mm	1060
	Altezza Height Height	mm	781
	Peso Weight Weight	kg	119
Т	Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	8635
TC -10°C	W	7300
TC -15°C	W	6092