UABSED076T11N6

UNITÀ CONDENSATRICI

SEMIERMETICHE

Compressore Semiermetico o Ermetico Scroll, Resistenza carter dove prevista,
Basamento in lamiera zincata e condensatore ad aria in tubo di rame
ed alette in alluminio con motoventilatori assiali.
Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione
Rubinetti liquida e aspirazione.
Antivibranti mandata

Nella versione a condensazione ad acqua viene installato un ventilatore per raffreddare il compressore.

Tutte le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:
Linea del liquido
Pressostati di sicurezza e controllo
Separatori liquido e olio
Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.
Recupero calore parziale o totale.
Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo
Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore
Ventilatori elettronici
Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

			UABSED076T11N6
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	22700
		A	38
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	H2000CS
		cc	75,83
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R134a
	Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	22
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	42
	Larghezza | Width | Width	mm	1729
	Profondità | Depth | Depth	mm	1160
	Altezza | Height | Height	mm	1121
	Peso | Weight | Weight	kg	338
T	Temp. Ambiente Max | Max ambient temp. | Max ambient temp.	°C	32

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	28790
TC -10°C	W	22590
TC -15°C	W	17360