C23SQ3RT21530B3



CENTRALI FRIGORIFERE

ENERFROST

Ener Frost \circledast è la serie delle centrali frigorifere a 2, 3 o 4 compressori, due dei quali regolati tramite due inverter vettoriali in modo indipendente

Alcune caratteristiche peculiari, monitoraggio minimo livello liquido con allarme, telaio appoggio compressori flottante, pressostato alta pressione su ogni compressore, pressostato bassa pressione di sicurezza e inserimento mediante Inverter dei compressori in caso di allarme elettronico Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziali per assieme compressore, ventilatore testate e resistenza carter, doppio trasformatore di sicurezza per gli ausiliari, controllore

Le Centrali Enerfrost possono essere dotate dei seguenti accessori:

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto WRC



1 TN -5°C/-15°C

t/f/Hz W A	400/3+N	•	
	1350	20	
A		135000	
	213		
odel	6GE-40Y		
сс	126.8		
n°	2		
	R452A		
	remoto		
nm	28		
nm	900		
nm	660		
nm	800		
kg	2114		
	MIN	MAX	
W	38696	263136	
W	31825	216412	
NA7	25902	176136	
1	mm mm mm mm mm mm mm wm mm wm wm ww	remo mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 900 mm 660 mm 8000 kg 2114 MIN W 38696 W 31825	