

CENTRALI FRIGORIFERE

ENERFROST

Ener Frost® è la serie delle centrali frigorifere a 2, 3 o 4 compressori, due dei quali regolati tramite due inverter vettoriali in modo indipendente

Alcune caratteristiche peculiari, monitoraggio minimo livello liquido con allarme, telaio appoggio compressori flottante, pressostato alta pressione su ogni compressore, pressostato bassa pressione di sicurezza e inserimento mediante Inverter dei compressori in caso di allarme elettronico
Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziali per assieme compressore, ventilatore testate e resistenza carter, doppio trasformatore di sicurezza per gli ausiliari, controllore programmabile

Le Centrali Enerfrost possono essere dotate dei seguenti accessori:

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto WRC



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C22SQ3VT2400B3

	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	14494
Unità Unit Unit	Compressore Compressor Kompressor	A	26
	Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp.	model	4EES-6Y
		cc	22,7
	Refrigerante Coolant Coolant	n°	2
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	42
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	22
	Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam.	mm	3X500
	Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam.	mm	14700
	Larghezza Width Width	mm	2220
	Profondità Depth Depth	mm	805
	Altezza Height Height	mm	1850
	Peso Weight Weight	kg	607

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

MIN

MAX

TC -5°C	w	6963	33423
TC -10°C	w	5877	28209
TC -15°C	w	4912	23578