C22SQ3VT3700B3

CENTRALI FRIGORIFERE

ENERFROST

Ener Frost® è la serie delle centrali frigorifere a 2, 3 o 4 compressori, due dei quali regolati tramite due inverter vettoriali in modo indipendente
Alcune caratteristiche peculiari, monitoraggio minimo livello liquido con allarme, telaio appoggio compressori flottante, pressostato alta pressione su ogni compressore, pressostato bassa pressione di sicurezza e inserimento mediante Inverter dei compressori in caso di allarme elettronico
Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziali per assieme compressore, ventilatore testate e resistenza carter, doppio trasformatore di sicurezza per gli ausiliari, controllore programmabile

Le Centrali Enerfrost possono essere dotate dei seguenti accessori:
Recupero calore parziale o totale.
Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo
Ventilatori elettronici
Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto WRC

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			C22SQ3VT3700B3
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	21612
		A	38
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	4VES-10Y
		cc	34,7
	Comp. con inverter. | Inverter Comp. | Inverter Comp.	n°	2
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	54
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	28
	Diam. uscita cond. | Cond. inlet diam. | Cond. inlet diam.	mm	3X560
	Diam. ritorno cond. | Cond. return diam. | Cond. return diam.	mm	19500
	Larghezza | Width | Width	mm	2220
	Profondità | Depth | Depth	mm	805
	Altezza | Height | Height	mm	1850
	Peso | Weight | Weight	kg	1335

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		MIN	MAX
TC -5°C	W	10118	**48566**
TC -10°C	W	8475	**40679**
TC -15°C	W	7085	**34006**