# C22SQ3RB0200D3

## CENTRALES FRIGORIFIQUES

### ENERFROST

Les centrales frigorifiques Ener Frost® se compose de 2, 3 ou 4 compresseurs, dont deux sont contrôlés indépendamment par la fréquence.
Caractéristiques principales: interrupteur de niveau minimum de réfrigérant, châssis spéciaux de compresseurs oscillants, pressostat haute pression sur chaque compresseur,pressostat basse pression et intervention de l'inverseur des compresseurs en cas de panne électronique.
Tableau électrique complet avec magnéto-thermique et différentiels pour compresseur, ventilateur de tête de compresseur et réchauffeur de carter, double transformateur de sécurité pour les auxiliaires, contrôleur programmable.

Les unités EnerFrost peuvent être équipées des accessoires suivants:
Récupération partielle ou totale de la chaleur de condensation
Dégivrage par gaz chauds direct ou avec inversion de cycle
Ventilateurs EC
Télésurveillance ou télégestion électronique ou télécommande WRC

# BT -25°C/-35°C

| DATI TECNICI \| TECHNICAL DATA \| TECHNICAL DATA | | | C22SQ3RB0200D3 |
|---|---|---|---|
| **Unità<br>Unit<br>Unit** | Tensione \| Voltage \| Voltage | volt/f/Hz | 400/3+N/50HZ |
| | Assorbimento \| Absorption \| Absorption | W | 5358 |
| | | A | 10 |
| | Compressore \| Compressor \| Kompressor | model | HI150CC |
| | | cc | 7,58 |
| | Comp. con inverter. \| Inverter Comp. \| Inverter Comp. | n° | 2 |
| | Refrigerante \| Coolant \| Coolant | | R452A |
| **Condensazione<br>Condensation<br>Condensation** | Tipo cond. \| Cond. type \| Cond. type | | remoto |
| **Dimensioni<br>Sizes<br>Sizes** | Diam. tubo liq. \| Liq. line diam. \| Liq. line diam. | mm | 22 |
| | Diam. tubo asp. \| Suct. line diam. \| Suct. line diam. | mm | 12 |
| | Diam. uscita cond. \| Cond. inlet diam. \| Cond. inlet diam. | mm | 16 |
| | Diam. ritorno cond. \| Cond. return diam. \| Cond. return diam. | mm | 12 |
| | Larghezza \| Width \| Width | mm | 1550 |
| | Profondità \| Depth \| Depth | mm | 790 |
| | Altezza \| Height \| Height | mm | 1240 |
| | Peso \| Weight \| Weight | kg | 423 |

| TABELLA DI SELEZIONE \| SELECTION TABLE \| AUSWAHLTABELLE | | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
| **TC -25°C** | W | 829 | **3976** |
| **TC -30°C** | W | 665 | **3190** |
| **TC -35°C** | W | 521 | **1932** |