CSS3R5TALA0300M3N

VERBUNDSÄTZE

VERBUNDSÄTZE ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregelt.
Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.
Schaltschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter Sicherung. Doppelte Steuerkreistrafo. Elektronische Regler

Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
Regler inkl. Überwachungssystem

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CSS3R5TALA0300M3N
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	2550
		A	12
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	
		cc	14
	Comp. con inverter. | Inverter Comp. | Inverter Comp.	n°	
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		remoto
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	10
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	10
	Diam. uscita cond. | Cond. inlet diam. | Cond. inlet diam.	mm	10
	Diam. ritorno cond. | Cond. return diam. | Cond. return diam.	mm	10
	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	660
	Altezza | Height | Height	mm	800
	Peso | Weight | Weight	kg	

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		MIN	MAX
TC -5°C	W	677	**4058**
TC -10°C	W	567	**3402**
TC -15°C	W	469	**2812**