

VERBUNDSÄTZE

VERBUNDSÄTZE ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregelt.
Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.
Schaltschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter
Sicherung. Doppelte Steuerkreistrafo. Elektronische Regler

Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
Regler inkl. Überwachungssystem



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CSS3R5TALA0625M3N

| | | | |
|--|---|---------|----------------|
| Unità Unit Unit | Tensione Voltage Voltage | volt/Hz | 220/240-1-50HZ |
| | Assorbimento Absorption Absorption | W | 3975 |
| | | A | 16.2 |
| | Compressore Compressor Kompressor | model | |
| | | cc | 26 |
| Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp. | n° | | |
| Condensazione Condensation Condensation | Refrigerante Coolant Coolant | | R452A |
| | Tipo cond. Cond. type Cond. type | | remoto |
| Dimensioni Sizes Sizes | Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam. | mm | 12 |
| | Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam. | mm | 12 |
| | Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam. | mm | 12 |
| | Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam. | mm | 12 |
| | Larghezza Width Width | mm | 900 |
| | Profondità Depth Depth | mm | 660 |
| | Altezza Height Height | mm | 800 |
| | Peso Weight Weight | kg | |

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

| | | MIN | MAX |
|--|-----------------|-----|------|
| | TC -5°C | W | 1179 |
| | TC -10°C | W | 991 |
| | TC -15°C | W | 823 |