

## VERBUNDSETZ

### VERBUNDSETZ ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregelt.

Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.

Schalschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter

Sicherung. Doppelte Steuerkreislauf. Elektronische Regler

Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:

Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.

Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.

EC-Ventilatoren

Regler inkl. Überwachungssystem



## TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CSS3R5TALA0800M3N

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	4965
		A	19.5
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	
		cc	34
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Comp. con inverter.   Inverter Comp.   Inverter Comp.	n°	
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		remoto
	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	12
	Diam. uscita cond.   Cond. inlet diam.   Cond. inlet diam.	mm	12
	Diam. ritorno cond.   Cond. return diam.   Cond. return diam.	mm	12
	Larghezza   Width   Width	mm	900
	Profondità   Depth   Depth	mm	660
	Altezza   Height   Height	mm	800
	Peso   Weight   Weight	kg	

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

MIN

MAX

<b>TC -5°C</b>	w	1537	<b>9218</b>
<b>TC -10°C</b>	w	1288	<b>7728</b>
<b>TC -15°C</b>	w	1062	<b>6372</b>