

VERBUNDSÄTZE

VERBUNDSÄTZE ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregelt.
Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.
Schaltschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter
Sicherung. Doppelte Steuerkreistrafo. Elektronische Regler

Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
Regler inkl. Überwachungssystem



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CSS4V5TALA1050M3N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	6620
		A	26
	Compressore Compressor Kompressor	model	
		cc	34
Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp.	n°		
Condensazione Condensation Condensation	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
	Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	16
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	16
	Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam.	mm	2X350
	Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam.	mm	3800
	Larghezza Width Width	mm	1575
	Profondità Depth Depth	mm	805
	Altezza Height Height	mm	1865
Peso Weight Weight	kg		

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		MIN	MAX
	TC -5°C	W	1577
	TC -10°C	W	1321
	TC -15°C	W	1086