CSN4R5TALA0425M3N



VERBUNDSÄTZE

VERBUNDSÄTZE ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregelt. Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.

Schaltschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter Sicherung. Doppelte Steuerkreistrafo. Elektronische Regler

 $\label{thm:continuous} Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden: Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.$

Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.

EC-Ventilatoren

Regler inkl. Überwachungssystem





TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA			CSN4R5TALA0425M3N	
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ	
	Assorbimento Absorption Absorption	W	3400	
		A	16	
	Compressor Compressor Kompressor	model		
		cc	14	
	Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp.	n°		
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		remoto	
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12	
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	12	
	Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam.	mm	12	
	Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam.	mm	12	
	Larghezza Width Width	mm	900	
	Profondità Depth Depth	mm	660	
	Altezza Height Height	mm	800	
	Peso Weight Weight	kg		
TABELLA DI SELEZIONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE			MIN	MAX
	TC -5°C	W	666	5324
TC -10°C		W	559	4467
	TC -15°C	W	463	3700

Sicaf - Verbundsätze - Verbundsätze on-off - CSN4R5TALA0425M3N - 16 Dicembre 2025