

VERBUNDSÄTZE

VERBUNDSÄTZE ON/OFF

Verbundsätze on/off mit 2, 3 bzw. 4 Kompressoren oder als Variante eine davon FU-geregt.
Ausführung in schallgedämmte Gehäuse mit oder ohne Verflüssiger.
Schaltschrank komplett mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter zur Kompressor und Verflüssiger Lüfter
Sicherung. Doppelte Steuerkreistrafo. Elektronische Regler

Die Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
Regler inkl. Überwachungssystem



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CSN4R5TALA0675M3N

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	220/240-1-50HZ
	Assorbimento Absorption Absorption	W	4400
		A	18
	Compressore Compressor Kompressor	model	
		cc	22
	Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp.	n°	
Refrigerante Coolant Coolant		R452A	
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		remoto
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	12
	Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam.	mm	12
	Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam.	mm	12
	Larghezza Width Width	mm	900
	Profondità Depth Depth	mm	660
	Altezza Height Height	mm	800
	Peso Weight Weight	kg	

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		MIN	MAX
	TC -5°C	1078	8623
	TC -10°C	898	7180
	TC -15°C	736	5881