C22SQ3RT0220B11



CENTRALI FRIGORIFERE

ENERFROST

Ener Frost \circledast è la serie delle centrali frigorifere a 2, 3 o 4 compressori, due dei quali regolati tramite due inverter vettoriali in modo indipendente

Alcune caratteristiche peculiari, monitoraggio minimo livello liquido con allarme, telaio appoggio compressori flottante, pressostato alta pressione su ogni compressore, pressostato bassa pressione di sicurezza e inserimento mediante Inverter dei compressori in caso di allarme elettronico Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziali per assieme compressore, ventilatore testate e resistenza carter, doppio trasformatore di sicurezza per gli ausiliari, controllore

Le Centrali Enerfrost possono essere dotate dei seguenti accessori:

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

programmabile

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto WRC





TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA			C22SQ3RT0220B11		
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ		
	Association and a laboration of Absociation	W	2530		
	Assorbimento Absorption Absorption	A	4		
	Compressor Compressor Kompressor	model	2KES-05Y		
	Compressor Compressor Kompressor	сс	4,06		
	Comp. con inverter. Inverter Comp. Inverter Comp.	n°	2		
	Refrigerante Coolant Coolant		R134a		
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. Cond. type Cond. type		remoto		
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	22		
	Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	10		
	Diam. uscita cond. Cond. inlet diam. Cond. inlet diam.	mm	16		
	Diam. ritorno cond. Cond. return diam. Cond. return diam.	mm	12		
	Larghezza Width Width	mm	1550		
	Profondità Depth Depth	mm	790		
	Altezza Height Height	mm	1240		
	Peso Weight Weight	kg	421		
TABELLA DI SELEZIONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE			MIN	MAX	
	TC -5°C	W	603	2893	
TC -10°C		W	505	2421	
	TC -15°C	W	418	2005	