

CENTRALI FRIGORIFERE

ENERFROST

Ener Frost® è la serie delle centrali frigorifere a 2, 3 o 4 compressori, due dei quali regolati tramite due inverter vettoriali in modo indipendente

Alcune caratteristiche peculiari, monitoraggio minimo livello liquido con allarme, telaio appoggio compressori flottante, pressostato alta pressione su ogni compressore, pressostato bassa pressione di sicurezza e inserimento mediante Inverter dei compressori in caso di allarme elettronico

Quadro elettrico completo di magnetotermico e differenziali per assieme compressore, ventilatore testate e resistenza carter, doppio trasformatore di sicurezza per gli ausiliari, controllore programmabile

Le Centrali Enerfrost possono essere dotate dei seguenti accessori:

Recupero calore parziale o totale.

Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo

Ventilatori elettronici

Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione da remoto WRC



TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

C22SQ3RT1490B11

Unità Unit Unit	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	14494
		A	26
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	4EES-6Y
		cc	22,7
	Comp. con inverter.   Inverter Comp.   Inverter Comp.	n°	2
Condensazione Condensation Condensation	Refrigerante   Coolant   Coolant		R134a
	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		remoto
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	54
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	18
	Diam. uscita cond.   Cond. inlet diam.   Cond. inlet diam.	mm	28
	Diam. ritorno cond.   Cond. return diam.   Cond. return diam.	mm	22
	Larghezza   Width   Width	mm	1550
	Profondità   Depth   Depth	mm	790
	Altezza   Height   Height	mm	1240
	Peso   Weight   Weight	kg	522

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

MINMAX

TC -5°C	W	3896	18700
TC -10°C	W	3292	15797
TC -15°C	W	2767	13280