CS23NQ3VT0555E2

VERBUNDSÄTZE

ENERFROST

Der Ener Frost® Verbundsatz besteht aus 2, 3, 4 Kompressoren wobei zwei davon unabhängig frequenzgeregelt.
Hauptmerkmale: Minimale Kältemittel Standwächter, Spezielle Schwingende Kompressorrahmen, HD-Schalter pro Kompressor, ND-Schalter allgemein und ND-Schalter Maschinen Backup.
Schaltschrank zur Verdichter und Kondensator Steuerung, inkl. FI Schutzschalter pro Kompressorkreis; Doppelte Steuerkreistrafo und elektronische Regler mit breitere Display und Tastatur zur Verbund und Verflüssiger Steuerung.

Die EnerFrost Verbundsätze können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:
Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.
Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.
EC-Ventilatoren
WRC System integriert: Web Remote Control; die Maschine kann über Internet überwacht werden

TN -5°C/-15°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CS23NQ3VT0555E2
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	2200
		A	9
	Compressore | Compressor | Kompressor	model	NJ9226GS
		cc	66
	Comp. con inverter. | Inverter Comp. | Inverter Comp.	n°	2
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensazione Condensation Condensation	Tipo cond. | Cond. type | Cond. type		aria
Dimensioni Sizes Sizes	Diam. tubo liq. | Liq. line diam. | Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp. | Suct. line diam. | Suct. line diam.	mm	12
	Diam. uscita cond. | Cond. inlet diam. | Cond. inlet diam.	mm	2X350
	Diam. ritorno cond. | Cond. return diam. | Cond. return diam.	mm	3800
	Larghezza | Width | Width	mm	1575
	Profondità | Depth | Depth	mm	805
	Altezza | Height | Height	mm	1865
	Peso | Weight | Weight	kg	

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		MIN	MAX
TC -5°C	W	1189	**8081**
TC -10°C	W	980	**6659**
TC -15°C	W	791	**5375**