

## MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME HUCKEPACK AUSFÜHRUNG

Huckepack Ausführung optional mit Tampon.

Elektronisches Regler.  
Expansion über Kapillarrohr  
Türrahmenheizung (für TK Modelle)  
Kabel für Zellenbeleuchtung  
Niederdruckschalter mit fester Sollwert  
Hochdruckwächter für alle dreiphasige  
Modelle und für die einphasigen Modelle  
ACM122-152 (in Übereinstimmung zur  
Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräteverordnung")  
Verdünstertasse und Überlaufrohr  
Begleitheizung für Kondenswasserablauf  
Vollhermetik Kompressor  
Heißgasabtauung  
Trockner auf der Flüssigkeitsleitung  
Vorbereitung für externer Türkontaktschalter



# BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACL150

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1350
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	4,84
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1050
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X200
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	550
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.5
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	900
	Profondità   Depth   Depth	mm	530
	Altezza   Height  Height	mm	920
	Peso   Weight   Weight	kg	63

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m <sup>3</sup>	W
<b>TA +20°C</b>	<b>TC -18°C</b>	13	<b>1295</b>
	<b>TC -22°C</b>	10,9	<b>1084</b>
	<b>TC -25°C</b>	8,3	<b>918</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC -18°C</b>	8,2	<b>948</b>
	<b>TC -22°C</b>	5,4	<b>780</b>
	<b>TC -25°C</b>	4,1	<b>630</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC -18°C</b>	6,1	<b>710</b>
	<b>TC -22°C</b>	3,9	<b>538</b>
	<b>TC -25°C</b>	3	<b>443</b>