ACM012

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli
trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE “attrezzature in pressione”
Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno
Resistenza di scarico acqua di condensa
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Predisposizione per collegamento microporta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACM012
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	730
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	2,11
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	550
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	530
	Altezza | Height| Height	mm	920
	Peso | Weight | Weight	kg	55

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	13,8	**1339**
	TC 0°C	10,8	**1137**
	TC -5°C	8,3	**980**
TA +32°C	TC +5°C	10,4	**1069**
	TC 0°C	7,4	**897**
	TC -5°C	5,4	**744**
TA +43°C	TC +5°C	6,8	**865**
	TC 0°C	4,8	**724**
	TC -5°C	3,7	**591**