

## MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

### MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo Tipo di espansione mediante tubo capillare

Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)

Cavo luce cella

Pressostato di minima a taratura fissa

Pressostato di massima su tutti i modelli

trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in pressione"

Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno

Resistenza di scarico acqua di condensa

Compressore ermetico

Sbrinamento a gas caldo

Filtro sulla linea di liquido

Predisposizione per collegamento microporta



## TN +5°C/-5°C

**DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA**

**ACM120**

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1610
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	4,56
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	2100
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1100
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.5
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	900
	Profondità   Depth   Depth	mm	830
	Altezza   Height  Height	mm	920
	Peso   Weight   Weight	kg	85

**TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE**

**m<sup>3</sup>** **W**

<b>TA +20°C</b>	<b>TC +5°C</b>	34	<b>3019</b>
	<b>TC 0°C</b>	26,7	<b>2525</b>
	<b>TC -5°C</b>	20	<b>2072</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC +5°C</b>	27,1	<b>2440</b>
	<b>TC 0°C</b>	20,2	<b>2019</b>
	<b>TC -5°C</b>	15	<b>1634</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC +5°C</b>	20,2	<b>2000</b>
	<b>TC 0°C</b>	15,1	<b>1677</b>
	<b>TC -5°C</b>	12,2	<b>1355</b>