ACM152

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME

HUCKEPACK AUSFÜHRUNG

Huckepack Ausführung optional mit Tampon.

Elektronisches Regler.
Expansion über Kapillarrohr
Türrahmenheizung (für TK Modelle)
Kabel für Zellenbeleuchtung
Niederdruckschalter mit fester Sollwert
Hochdruckwächter für alle dreiphasige
Modelle und für die einphasigen Modelle
ACM122-152 (in Übereinstimmung zur
Richtlinie 97/23/EG “Druckgeräteverordnung”)
Verdünstertasse und Überlaufrohr
Begleitheizung für Kondenswasserablauf
Vollhermetik Kompressor
Heißgasabtauung
Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
Vorbereitung für externer Türkontaktschalter

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACM152
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1923
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	5,69
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1770
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	1160
	Profondità | Depth | Depth	mm	840
	Altezza | Height| Height	mm	1030
	Peso | Weight | Weight	kg	119

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	67,7	**4472**
	TC 0°C	51,4	**3746**
	TC -5°C	39,3	**3154**
TA +32°C	TC +5°C	52,7	**3556**
	TC 0°C	38,4	**2940**
	TC -5°C	28,8	**2442**
TA +43°C	TC +5°C	34,8	**2825**
	TC 0°C	25,9	**2366**
	TC -5°C	19,5	**1949**