ACM152

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli
trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE “attrezzature in pressione”
Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno
Resistenza di scarico acqua di condensa
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Predisposizione per collegamento microporta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACM152
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1923
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	5,69
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1770
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	1160
	Profondità | Depth | Depth	mm	840
	Altezza | Height| Height	mm	1030
	Peso | Weight | Weight	kg	119

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	67,7	**4472**
	TC 0°C	51,4	**3746**
	TC -5°C	39,3	**3154**
TA +32°C	TC +5°C	52,7	**3556**
	TC 0°C	38,4	**2940**
	TC -5°C	28,8	**2442**
TA +43°C	TC +5°C	34,8	**2825**
	TC 0°C	25,9	**2366**
	TC -5°C	19,5	**1949**