ACL220

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

MONOBLOCS CAVALIERS

Instrument de contrôle électronique
Dispositif d'expansion : tube capillaire
Câble pour chauffage de porte (sur tous les appareils à basse température)
Câble pour l'éclairage de la chambre froide
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées triphasés et sur les modèles monophasés ACM122-152 (cet équipement est conforme aux
dispositions de la directive "équipements sous pression 97/23/CE)

Bac d'évaporation des eaux usées et tuyau de trop plein
Réchauffeur de décharge de l'eau condensée
Compresseur hermétique
Dégivrage par gaz chauds
Filtre sur la ligne liquide
Prédisposition à la connexion de micro-porte

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACL220
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1810
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	9,26
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1100
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	830
	Altezza | Height| Height	mm	920
	Peso | Weight | Weight	kg	95

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	21,3	**2022**
	TC -22°C	16,9	**1720**
	TC -25°C	14	**1511**
TA +32°C	TC -18°C	14,2	**1566**
	TC -22°C	10,6	**1310**
	TC -25°C	8,6	**1133**
TA +43°C	TC -18°C	10,1	**1215**
	TC -22°C	7,5	**994**
	TC -25°C	5,8	**844**