

## MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

### EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

Instrumento de control electrónico

Dispositivo de expansión: tubo capilar

Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)

Cable para la iluminación de la cámara frigorífica

Presostato de baja calibración fijo

Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152

(este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE")

Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebose

Calentador para el drenaje de condensado

Compresor hermético

Desescarche por gas caliente

Filtro en la línea de líquido

Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



# BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACL230

<b>Unità Unit Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	2630
	Compressore   Compressor   Kompressor	m³/h	11,54
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore Condensator Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m³/h	2100
<b>Evaporatore Evaporator Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria   Air flow   Air flow	m³/h	1100
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.5
<b>Dimensioni Sizes Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	900
	Profondità   Depth   Depth	mm	830
	Altezza   Height  Height	mm	920
	Peso   Weight   Weight	kg	96

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m <sup>3</sup>	W
<b>TA +20°C</b>	<b>TC -18°C</b>	35	<b>2610</b>
	<b>TC -22°C</b>	26,6	<b>2145</b>
	<b>TC -25°C</b>	20,7	<b>1810</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC -18°C</b>	21,1	<b>1960</b>
	<b>TC -22°C</b>	15,4	<b>1565</b>
	<b>TC -25°C</b>	12,1	<b>1335</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC -18°C</b>	15,7	<b>1475</b>
	<b>TC -22°C</b>	11,3	<b>1185</b>
	<b>TC -25°C</b>	8,7	<b>1005</b>