# ACL230

## MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

### MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo  Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli
trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE “attrezzature in pressione”
Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno
Resistenza di scarico acqua di condensa
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Predisposizione per collegamento microporta

## BT -18°C/-25°C

| DATI TECNICI \| TECHNICAL DATA \| TECHNICAL DATA | | | ACL230 |
|---|---|---|---|
| Unità<br>Unit<br>Unit | Tensione \| Voltage \| Voltage | volt/f/Hz | 400/3/50 |
| | Assorbimento \| Absorption \| Absorption | W | 2630 |
| | Compressore \| Compressor \| Kompressor | $m^3/h$ | 11,54 |
| | Tipo comp. \| Comp. Type \| Comp. Type | E/S | E |
| | Sbrinamento \| Defrost \| Defrost | El / Gc | Gc |
| | Refrigerante \| Coolant \| Coolant | | R452A |
| Condensatore<br>Condensator<br>Condensator | Ventole \| Fans \| Fans | n°x Ø | 2X254 |
| | Portata aria \| Air flow \| Air flow | $m^3/h$ | 2100 |
| Evaporatore<br>Evaporator<br>Evaporator | Ventole \| Fans \| Fans | n°x Ø | 2X200 |
| | Portata aria \| Air flow \| Air flow | $m^3/h$ | 1100 |
| | Gittata \| Air-throw \| Air-throw | m | m.5 |
| Dimensioni<br>Sizes<br>Sizes | Larghezza \| Width \| Width | mm | 900 |
| | Profondità \| Depth \| Depth | mm | 830 |
| | Altezza \| Height\| Height | mm | 920 |
| | Peso \| Weight \| Weight | kg | 96 |

| TABELLA DI SELEZIONE \| SELECTION TABLE \| AUSWAHLTABELLE | | $m^3$ | W |
|---|---|---|---|
| TA +20°C | TC -18°C | 35 | **2610** |
| | TC -22°C | 26,6 | **2145** |
| | TC -25°C | 20,7 | **1810** |
| TA +32°C | TC -18°C | 21,1 | **1960** |
| | TC -22°C | 15,4 | **1565** |
| | TC -25°C | 12,1 | **1335** |
| TA +43°C | TC -18°C | 15,7 | **1475** |
| | TC -22°C | 11,3 | **1185** |
| | TC -25°C | 8,7 | **1005** |